OK= n. Angabe Zimmerer +2,796
Betonanker 25/25/75 f. Pfettte
Mauerpfeiler n. umlaufenden Kranz 62,5/62,5 cm H=12 cm

OK Pfettenauflager = +2,796

Ringanker umlaufend bei Garage, OK=+2,781

WS+DD(S) 20/17+3

WS+DD(S) 35/17+3

WS+DD(S) 20/17+3

15 Stg. 17.8 (10.8+7) / 26.9 (24.9+2) Steinzeug

Gully

WZ-I verz. BRH=10 cm

Ringanker in Decke einbinden

BRH=1,125

Abstellr. Steinzeug

Decke d=16cm, OK=+2,56

Geräte Steinzeug

Mauer bis unter Dach

Klimakl. 3 + Ver.

W+TR.

WS+DD(G) 10/10 bis +20 ü. EG-Decke

WS+DD (HS) 35/12 bis +20 ü. EG Decke

keine Decke

Ringanker in Decke einbinden

Garage Steinzeug

Bad Fliesen

WC Fliesen

Gard. Fliesen

BD(S) 40/30

Korbbogen H=2,125-2,375

WF Fliesen

Wohnen Fliesen

Diele Fliesen

WS+DD (H) 30/12 ab OKRFB

Schiedel SIH G37 Pfeilstein

Sturzhöhe 2,055 ab OKFFB

WS (H) 100/90/12 ab OK FFB

Wandhöhe bis Unterkante Treppe

Speis Fliesen

17 Stg. 17 (12.1+6.0) / 28.3cm

Schlafen Parkett

Zugang Granit

OK Pfettenauflager=+2,781

OK Ringanker =+2,781

1.5% Gefälle

Rampe max. 6% Pflaster

Bodenaussparung UK = -0.27

befahrbarer Rost 30/10

Essen Fliesen

Terrasse Fliesen

OK= n. Angabe Zimmerer +2,234
Betonanker 25/25/75 f. Pfette
Mauerpfeiler n. umlaufenden Kranz 62,5/62,5 cm H=12 cm

Kochen Fliesen

WS+DD (S) 20/17

OK= n. Angabe Zimmerer +3,173
Betonanker 25/25/75 f. Pfette
Mauerpfeiler n. umlaufenden Kranz 62,5/62,5 cm H=12 cm

Terrasse Fliesen

DN 1000

Rollkasten

GV

V (Keller)

RR

RF