

SILVACOR



Dämmstoff aus 100 % Holzfaser

DAS BESTE AUS ZIEGEL UND HOLZ – FÜR ÖKOLOGISCHES UND BESONDERS NACHHALTIGES BAUEN

UNIPOR SILVACOR ist der neue Mauerziegel mit integriertem Dämmstoff aus 100 Prozent nachwachsenden Rohstoffen. Seine natürliche Füllung besteht aus sortenreinen Nadelholzfasern. Sie ist ausgesprochen umwelt- und ressourcenschonend, wohngesund und hoch wärmedämmend.

Bauherren, die sich für ein massives Mauerwerk aus UNIPOR SILVACOR entscheiden, profitieren doppelt: Die ökologischen Ziegel ermöglichen den Bau massiver Außenwände mit gutem Schallschutz und hoher Tragfähigkeit. Die Füllung aus Nadelholzfasern sorgt für eine herausragende Wärmedämmung und eine ressourcenschonende Gebäudehülle. Diese Kombination bietet eine besonders nachhaltige, natürliche und effiziente Wandbaustoff-Lösung für zukunftsorientiertes Bauen.

TECHNISCHE DATEN	W07	WS08
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit λ_n [W/(mK)]	0,07	0,08
Rohdichteklasse [kg/dm ³]	0,6	0,65
Druckfestigkeitsklasse	6	10
Grundwert der zul. Druckspannung σ_d/f_k [MN/m ²]	0,85 / 2,2	1,2 / 3,4
Zulassung	Z-171-1162	beantregt

FORMATE		
Art.-Nr.	Formatbezeichnung	Nennmaß LxBxH [in mm]
21535	42,5 – W07 SILVACOR	247 x 425 x 249
21536	36,5 – W07 SILVACOR	247 x 365 x 249
21737	49,0 – WS08 SILVACOR	247 x 490 x 249
21735	42,5 – WS08 SILVACOR	247 x 425 x 249
21736	36,5 – WS08 SILVACOR	247 x 365 x 249



Mehr Informationen in unserer SILVACOR-Broschüre unter www.leipfinger-bader.de

